

**DESCRIPTION**

- Agent de nettoyage
- Dégraissant
- Liquide transparent
- Ne contient pas d'antistatikum

APPLICATIONS

- Spécialement conçu pour l'élimination de mastics en excès non durcis
- Ainsi que pour nettoyer et dégraisser des supports divers
- Remarque: sur aluminium laqué, des tests préalables sont nécessaires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité (g/ml)	0.72
Consistance	Liquide
Odeur	Caractéristique
Température d'ébullition	78 - 113°C
Point d'inflammation (CC, °C)	9
Température d'auto inflammation	> 200°C
Durée de conservation du produit non ouvert	24 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

12 x aerosol 400ML/carton - 720 pièces/palette

bidon 5l - 120 pièces/palette

bidon 25l - 26 pièces/palette

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- L'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. Si nécessaire, contacter notre service technique.
- Il est conseillé de tester le produit sur toutes les surfaces avant l'usage.
- Bien secouer avant application.
- Pour enlever le mastic non durci, retirez au préalable autant de silicone que possible avec un chiffon ou du papier.

Pose**Elimination de mastic non durci**

Enlever le maximum à l'aide d'un chiffon ou du papier à nettoyer. Ensuite suivre les instructions suivantes :

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Aérosol 400 ml

- Pulvériser à distance sur le support ou le mastic non-durci
- Frotter à l'aide d'un linge propre

Bidon 5 l - 25 l

- Imbiber un chiffon
- Frotter fortement sur les restes de silicone à faire disparaître

Nettoyer et dégraisser les supports

Aérosol 400 ml

- Pulvériser à distance
- Nettoyer la surface en frottant à l'aide d'un chiffon
- Renouveler le chiffon régulièrement

Bidon 5 l - 25 l

- Imbiber un chiffon avec Parasilico Cleaner
- Nettoyer la surface en frottant
- Renouveler le chiffon régulièrement

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.